

Tooteleht

Astro PFP FR Tihenduskiit

Version 2, 7. Veebruar 2019



ETA - 19/0006
0843-CPR-0488

Astro PFP FR Tihenduskit

- Saadaval mitmel eri kujul, kohaldumaks mitmete kasutusvaldkondadega.
- Varustatud CE märgistusega.
- Paigaldamine on väga lihtne ning kiire.
- Peatab nii külma kui kuuma suitsu läbitungimise
- Isekleepuv ning kergesti ilma abivahenditeta paigaldatav.
- Niiskus toodet ei mõjuta; seda saab kasutada niisketes ruumides.
- Ei kõvane ning tagab täpse sobivuse.
- Vajadusel vormitav teistesse suurustesse.
- Tagab suurepärase heliisolatsiooni.
- Keskkonna- ning kasutajasõbralik - ei sisalda lahusteid.
- Sisaldab optimaalse tulekaitse saavutamiseks kuumpaisuvat madalsurvelist tulekaitsekomponenti.
- Vähemalt 50-aastane tööiga.
- Patenteeritud lahendus (Kittnöör).
- 90-minutiline tulevastupidavus 100mm ning 130mm kipskonstruktsioonis. Testitud vastavalt EN 1366-3:2004 regulatsioonile, vastates täiendavatele nõudmistele regulatsioonis BS:EN 1364-1.



Tootekirjeldus

Astro PFP FR kitt on kergesti kasutatav mittekõvanev tihendusvahend, millel on nii tule- kui helikindlusomadused. Seda saab käsitsi voolida ja korduvkasutada, kuna see ei kõvane. Kitti toodetakse mitmel eri kujul, et see sobiks erinevatesse kasutusvaldkondadesse.

Kittpadjad pistikutes kasutamiseks

Kui seintesse paigaldatakse elektripistikud ning -lülitid, ei vasta algne tulekindlustase enam tegelikkusele. Kasutades kittpatju, taastab see seina tulekindlusreitingu kuni 90 minutiks (sõltuvalt tulekindlusreitingust), hoides ära suitsu, leekide, heli ja õhu läbi elektripistikute liikumise.

Tuletökkenöörid

Kittnöör on mõeldud väikeste vahede (0-10mm) sulgemiseks kohtades, kus võib tavalise kiti kasutamisel korrektse tiheduse säilitamine olla keeruline.

Kittpadjad veekraanikarpidele

Kui seintesse paigaldatakse veeühendusi, ei vasta algne tulekindlustase enam tegelikkusele. Kasutades kittpatju, taastab see seina tulekindlusreitingu kuni 90 minutiks (sõltuvalt tulekindlusreitingust), hoides ära suitsu, leekide, heli ja õhu läbi elektripistikute liikumise.



Astroflame Fireseals
Ltd Unit 8 I.O Centre
Stephenson Road
Segensworth,
Fareham Hampshire,
PO15 5RU 19
0843-CPR-0488

ETA - 19/0006
EAD 350454-00-1104
ASTRO PFP FR
PUTTY SEAL
Tooteomaduste kohta
lugemiseks vt. ETA -
19/0006.

Heliisolatsioon

Kirjeldus	Helimadaldus
Kittpadjad pistikute jaoks	Rw 67 dB

Astro PFP FR Putty on läbinud BRE katsed (akrediteeritud UKAS poolt); olles vastavuses EN ISO 140-3:1995 standarditega. Ühekohalised väärtused on arvatud vastavalt EN ISO 717-1:1997 standardile. Testitulemused on saadaval nõudmisel.

Emissiooniinfo (siseõhu kvaliteedil)

Keemiline ühend	Emissioonitase peale 3 päeva	Emissioonitase peale 4 nädalat
TVOC	190 µg/m ³	12 µg/m ³
TSVOC	< 5 µg/m ³	< 5 µg/m ³
VOC ilma NIK	13 µg/m ³	< 5 µg/m ³
R-väärtus	0.10	< 0.0099
Formaldehüüd	< 3 µg/m ³	< 3 µg/m ³
Atsetaldehüüd	< 3 µg/m ³	< 3 µg/m ³
Kartsenogeenid	< 1 µg/m ³	< 1 µg/m ³

Regulatsioon/protokoll	Tulemus
Prantsuse VOC regulatsioon	A+
Prantsuse CMR komponendid	Läbitud
AgBB	Läbitud
Belgia regulatsioon	Läbitud
Indoor Air Comfort®	Läbitud
Indoor Air Comfort GOLD®	Läbitud
EN 717-1§	E1
BREEAM International	Vastavuses
BREEAM-NOR	Läbitud
LEED v4 (väljaspool Ühendriike)	Vastavuses

Testitud Eurofins Product Testing poolt; tulemused on saadaval nõudmisel.

Tehniline info

Kasutusvalmidus	Silikooni baasil kitt
Vastupidavus/hooldus	Klass Z2 : Mõeldud kasutamiseks vihma ning UV kiirgusega kokku puutumata sisetingimustes niiskusetasemel, mis ei ole kõrgem, kui 85%.
Tihedus	1.55 g/ml
Paigaldamistemperatuur	+4 °C kuni +40 °C
Töötemperatuur	-70 °C kuni +120 °C
Hoiustamine	5°C kuni 30°C
Kasulik eluaeg	Tavatingimused; 50 aastat
Värvus	Punane
Kuju	Eelnevalt vormitud padjad või nõõrid, vastavalt ettenähtud kasutusvaldkonnale
Pakend	Pappkastid

Saadavus

Tootekood	Tootekirjeldus	Suurused
AFPFPPPIIS	Astro PFP FR Kittpadi, sisene, üksikpakend	170x170mm
AFPFPPPID	Astro PFP FR Kittpadi, sisene, kaksikpakend	230x170mm
AFPFPPPIES	Astro PFP FR Kittpadi, väline, üksikpakend	180x130mm
AFPFPPPIED	Astro PFP FR Kittpadi, väline, kaksikpakend	230x230mm
AFPFPPCO	Astro PFP FR Kittnöör	200xØ15mm

Tellimisinfo

Palun võtke meiega ühendust ning edastage järgnev informatsioon - Kogus / Tootekood / Tootekirjeldus / Suurus
Tüüpiline näide:- 10 / AFPFPPPIIS / Astro PFP FR Kittpadi, sisene üksikpakend / 170x170mm

>> Tel: [01329 844 500](tel:01329844500) or >> Email: sales@astroflame.com

Paigaldamisinfo

Palun tutvuge paigaldusjuhistega - Selleks võtke ühendust meie müügiosakonnaga
Tel: [01329 844 500](tel:01329844500) või E-mail: sales@astroflame.com

Tervis ja turvalisus

Palun tutvuge ohutuskaardiga - Selleks võtke ühendust meie müügiosakonnaga
Tel: [01329 844 500](tel:01329844500) või E-mail: sales@astroflame.com

Vastavalt meie püsivale tootearenduspoliitikale jätame endale õiguse toodet, selle omadusi või komponente muuta, sellest eelnevalt ette teavitamata. Pildidel on illustreeriv tähendus. Antud dokumendis esitletud info on juhendava olemusega. Kuna ASTROFLAME FIRESEALS LTD ei oma kontrolli toodete reaalse paigalduse meetodite ega hoone üldise seisukorra üle, ei anta toodete reaalse toimimise kohta mitte mingisuguseid garantiisid ega vastutata toote ega tootejuhiste kasutamisest tuleneva varakahju, vigastuse või kahjustuse eest.

Ülalolev informatsioon, mis on mõeldud klienti juhendama, on meile teadaolevalt tõene ja täpne ning esitatud heas usus, põhinedes saadaolevatel testitulemustel.

Kliendid peavad veenduma toote õiges kasutamises. Tootja ei vastuta toote kasutamise tagajärgede eest, kuna tootja ei saa kontrollida reaalse kasutamise tingimusi. ASTROflame (Fireseals) Ltd ei ole vastutav mitte ühegi varalise kahju eest, mis võib tekkida antud informatsiooni, tooteandmete või toote kasutamisel ning jätab endale õiguse teha neis kõikides eelnevalt teavitamata muudatusi.