

Rakennustuoteasetuksen (EU) N:o 305/2011 Liitteen III mukaan

ASTRO®
HPE SEALANT

1121-CPR-JA5024

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

AFHPE

2. Typpi-, erä- tai sarjanumero artiklan 11 kohdan 4 vaatimuksen mukaan:

Katso ETA 14/0096: Katso eränumero tuotepakkauksesta

3. Rakennustuotteen oletettu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset sovellettavien teknisten ohjeiden mukaisesti:

Palonsammutus- ja palokatkotuotteet läpivientitiivisteille, katso ETA 14/0096

putkiläpivienti	eristetty ja eristämätön muoviputki, eristetty metalliputki	Käyttötarkoituksen täytyy olla ETA 14/0096:n sisällön mukainen.
johtoläpivienti	johdot ja kaapelit	Käyttötarkoituksen täytyy olla ETA 14/0096:n sisällön mukainen.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, kuten artiklan 11 kohta 5 edellyttää:

Astroflame Fireseals Ltd, Unit 8, The I O Centre, Stephenson Road, Segensworth, Fareham Hampshire, PO15 5RU

5. Valtuutettu edustaja: –**6. Rakennustuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:**

AVCP - System 1

7. Yhdenmukaistettu standardi: –**8. Kun kyse on Eurooppalaisen teknisen arvioinnin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritus taso ilmoituksesta:**

Warrington Certification Limitedin antama Eurooppalainen tekninen hyväksyntä - ETA 14/0096, joka perustuu ETAG 026:n perusosan 1. osioon vuoden 2013 kesäkuulta *paloturvallisuustuotteet*, ETAG 026:n osioon 2 vuoden 2011 elokuulta palonsammutus- ja palokatkotuotteet sekä vaatimustenmukaisuustodistukseen 1121-CPR-JA5024.

9. Ilmoitetut suoritus taset:

Perusominaisuudet	Suoritus taso / Yhdenmukaistetut tekniset ohjeet
Paloluokitus	F-luokka N13501-1:n mukaan, lauseke 3.1
Palonkesto	Palonkestosuoritus taso ja käyttötarkoitus EN13051-2:n mukaan Katso ETA 14/0096 lauseke 3.2. - liite C
Ilmanläpäisevyys	Testattu EN 1026:n mukaan, Katso ETA 14/0096 lauseke 3.3 (Paine Pa 50) - 0.2(m3/h), (paine Pa 600) - 2.4(m3/h)
Vaaralliset aineosat	Katso ETA 14/0096 lauseke 3.5
Äänieristys	Testattu EN ISO 10140-2010:n ja EN ISO 717-1:n mukaan. Katso TDS AFHPE – Rw (C;Ctr) 64 (G; -2) dB
Käyttö ja kestävyys	Z1 (0/+400c) tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa, jossa korkea kosteus (85%), EOTA:n teknisten asiakirjojen TR024 mukaisesti, lauseke 3.12
Muu	–

10. Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suositus taset ovat kohdassa 6 ilmoitettujen tasejen mukaiset. Suoritus taso ilmoitus on annettu yksinomaan kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan vastuuseen perustuen.

Valmistajan puolesta allekirjoittivat

P. Kieser

27.06.2014

C. Dickens

27.06.2014

P. Kieser - toimitusjohtaja

C. Dickens - tekninen johtaja