



PAISUV TULETÖKKE HERMEETIK ASTRO MASTIC.

Kõik tuletsooni avad ja praod j.n.e. peavad olema tulekindlalt täidetud vältimaks suitsu ,tule ja kuumade gaaside tungimist teistesse ruumidesse.

ASTRO MASTIC´ut kasutatakse:

- *vältimaks suitsu ,tule ja kuumade gaaside levikut hoones
- *hoone väljapääsude tulekindluse tagamiseks võimalikult pikema aja jooksul
- *põlengu tagajärgede vähendamiseks
- *ventilatsiooni ja torustike puutumatus tagamiseks ja tihendamiseks.

ASTRO MASTIC on vee ja akrüüli tuldtõkestavate ja paisuvate lisanditega hermeetik mis sobib kasutada kuni 35 mm tule ja suitsubarjääri loomiseks seintes ja lagedes. Avade tihendamiseks ümber akende ,uste,kaablite ja torude.

Elastne -20°C kuni 70°C.

Tule ja isolatsioonitõke kuni 4 (EI 240) tundi.

Ei sisalda halogeene, asbesti ,lahustit ega fiibrit.

Näriliste-,kahjurite- ja seentekindel.

Hea heliisolatsioon.

Pikaealine.Valge.

Pakend 310 ml.

PAIGALDUS

Kõik pinnad peavad olema puhtad tolmust,õlist ja muust mustusest.

Miimum paigaldussügavus on 6 mm(vaata lisana olevat tabelit).Sügavamate avade puhul paigalda ava täitmiseks kas tulekindlat vahtu ASTRO FR-EC või mineraalvatti ASTRO BATT või muud mineraalvatti tihedusega 140Kg/m².Silu märja tööriistaga pinnad siledaks ja lase kuivada.

Peale kuivamist ülevärvitav.

ASTRO MASTIC on toodetud EU-s ja tootja ASTROFLAME FIRESEALS Ltd. UK. omab ISO EN 9001:2000 sertifikaati.

Tuletõkkesertifikaat : CC89629 .Katse teostaja BRE (UKAS BS Standard 476 part 20 ,EN 1366-4

Säilivusaeg 12 kuud Maaletooja: OÜ Polytrade ,Laki 15 12915 Tallinn ,+3726505659