



### Paisuv tuletõkkehend Astr Strip

Astr Strip on loodud ja sertifitseeritud ühe ja kahepoolsete uste suitsu ja tulekindlaks tegemiseks.

Kaitseb suitsu ja tule eest kas EI30 min või EI60 min.

### Paigaldamine:

Kontrolli uksetootja tehaseandmeid uks tulepüsivuse kohta.

Freesi ukeplaadi serva keskele 3% laiema ava kui tihend. Tihendi paigaldamisel jälgi, et ukseraami ja tihendi vahe ei ole suurem kui 4 mm. Puhasta aluspind ja eemalda tihendilt teip. Tegemist on kahepoolse teibiga sellepärast saab tihendi suruda freesitud avasse.

Soovitame iga 500 mm tagant kinnitada veel peitpeaga naelaga.

Tihendi liitekohad täita paisuva tuletõkkemastikuga Astr Mastic.

Tihedus 1025 Kg/m<sup>3</sup>

Tõmbetugevus 2,8

Niiskussisaldus 3%

Paisumine (kuni 50 psi koormuse korral) 85%

Vabapaisumine (400°C 15 min) :20:1

Aktiveeriv temperatuur 200°C

Paisumistugevus 400°C juures 10 Bar

Tootja : Astroflame (Fire Seals) Ltd.

Unit 8 The IO Centre

Stephenson Road

Segensworth

Fareham

Suurbritannia.